

AXIS S9002 Mk II

Эффективное охранное видеонаблюдение с разрешением 4K для серверных установок

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal — это простой в установке настольный терминал для систем охранного видеонаблюдения с высоким качеством изображения, поддерживающий одновременную передачу четырех видеопотоков с разрешением 4K. Для минимизации времени установки терминал поставляется с предварительно настроенными параметрами. Кроме того, в него уже загружен клиент AXIS Camera Station и все необходимое ПО. Выполненный в компактном корпусе, терминал AXIS S9002 Mk II дополняет стоечные серверы Axis, позволяя создать рабочую станцию охранного видеонаблюдения профессионального уровня. В терминале применяются надежные, проверенные аппаратные компоненты (видеокарта, процессоры...). Возможность подключения четырех мониторов обеспечивает оптимальные условия для обзора всей системы. В комплект поставки AXIS S9002 Mk II входят клавиатура и компьютерная мышь, а также трехлетняя гарантия на оборудование с заменой компонентов на месте.

- > Простота установки
- > Клиент AXIS Camera Station в комплекте
- > Проверенное высокопроизводительное оборудование
- > До четырех видеопотоков с разрешением 4K для видеонаблюдения с высоким качеством изображения
- > Всесторонняя поддержка



AXIS S9002 Mk II

Процессор	Intel® Core i5
Память	8 Гб
Операционная система	Microsoft® Windows® 10 Enterprise Восстановление операционной системы: да Диск операционной системы: твердотельный диск 128 Гб
Передача видеопотока	Живой просмотр: 4 монитора x полноэкранный режим 4K при 25 кадр/с 4 монитора x 4 экрана x 1080p при 20 кадр/с 4 монитора x 9 экранов x 720p при 15 кадр/с Воспроизведение: только 1 монитор, но поддерживаются те же мультитекранные режимы, что и при живом просмотре.
Видеокарта	Nvidia Quadro P620
Питание	300 Вт (100–240 В пер. тока; 4,2–2,1 А, 50/60 Гц)
Разъемы	5 портов USB 3.1 1 порт USB 3.1 Type-C 4 порта USB 2.0 2 порта DisplayPort™ 1.2 (не рекомендуется) 4 порта Mini DisplayPort™ 1 порт Ethernet (RJ45), 1 GbE 1 универсальный аудиоразъем 1 линейный аудиовыход 1 последовательный порт Порты PS2 для мыши и клавиатуры

Условия эксплуатации	От 0 до 45 °C
Условия хранения	От -40 до 65 °C
Соответствие стандартам	IEC/EN/UL 60950-1; FCC, часть 15, раздел B, класс B; ICES-003, класс B; VCCI, класс B; RCM AS/NZS CISPR 32, класс B; KC KN32, класс B; KN35; EN 55032; EN 55024; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3; EN 50564; EN 62623; EAC; BSMI, NOM
Размеры	292 x 93 x 290 мм
Масса	5,0 кг
Принадлежности в комплекте поставки	Клавиатура (раскладка международная или США), мышь, 4 переходника с Mini DisplayPort™ на DisplayPort™
Дополнительные аксессуары	Джойстики и пульты управления Axis Список дополнительных принадлежностей см. на сайте axis.com
Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии Axis и варианте расширенной гарантии AXIS см. по адресу axis.com/warranty .

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility