

AXIS S1148

Полностью готовый сервер для охранного видеонаблюдения с высоким качеством изображения

Видеорегистратор AXIS Camera Station S1148 Recorder представляет собой полностью готовый сервер для монтажа в стойку, предназначенный для надежного видеонаблюдения с ультравысоким разрешением. Для ускорения и упрощения установки AXIS S1148 поставляется с предварительно настроенными параметрами. Кроме того, в AXIS S1148 уже загружено программное обеспечение AXIS Camera Station для управления видеонаблюдением, включающее лицензии на 48 каналов, а также все необходимое ПО. AXIS Camera Station позволяет в полной мере использовать преимущества широкого спектра устройств охранного видеонаблюдения Axis. Конфигурацию системы можно легко импортировать из AXIS Site Designer. Такие особенности AXIS S1148, как жесткие диски и блоки питания корпоративного класса с резервированием, операционная система на твердотельном диске и возможность увеличения емкости накопителя, гарантируют высокую производительность и надежность системы.

- > Простота установки
- > Лицензии на AXIS Camera Station входят в комплект поставки
- > Полная совместимость с устройствами Axis
- > Можно заказать с хранилищем емкостью 24 ТБ / 64 ТБ / 140 ТБ
- > Трехлетняя гарантия на оборудование с заменой компонентов на месте



AXIS S1148

Модели	S1148 24 TB S1148 64 TB S1148 140 TB	Питание	S1148 24 TB До 2 блоков питания 495 Вт с резервированием и горячей заменой (100–240 В пер. тока, 6,5–3 А, 50/60 Гц) S1148 64 TB До 2 блоков питания 750 Вт с резервированием и горячей заменой (100–240 В пер. тока, 10–5 А, 50/60 Гц) S1148 140 TB До 2 блоков питания 750 Вт с резервированием и горячей заменой (100–240 В пер. тока, 10–5 А, 50/60 Гц)
Лицензии	В комплект поставки входят 48 базовых лицензий на ПО AXIS Camera Station; возможно расширение до 64 лицензий (приобретаются отдельно).	Разъемы	2 порта USB 3.1 1 порт USB 3.1 Type-C 2 порта USB 2.0 2 порта Ethernet (RJ45) 2 порта VGA 1 последовательный порт
Процессор	Intel® Xeon® Bronze 3104	Условия эксплуатации	От 10 до 35 °C Относительная влажность 20–80% (без образования конденсата)
Память	S1148 24 TB 8 GB S1148 64 TB 16 GB S1148 140 TB 32 GB	Условия хранения	От –40 до 65 °C
Локальное хранение данных	S1148 24 TB Жесткий диск корпоративного класса: 24 ТБ (6 x 4 ТБ), 7200 об/мин Доступная емкость при использовании RAID-массива: 20 ТБ Дополнительное пространство для хранения: 8 ТБ (2 свободных отсека) Уровень RAID по умолчанию: 5 Уровни RAID: 0, 1, 5, 6, 10 S1148 64 TB Жесткий диск корпоративного класса: 64 ТБ (8 x 8 ТБ), 7200 об/мин Доступная емкость при использовании RAID-массива: 56 ТБ Дополнительное пространство для хранения: 32 ТБ (4 свободных отсека) Уровень RAID по умолчанию: 5 Уровни RAID: 0, 1, 5, 6, 10 S1148 140 TB Жесткий диск корпоративного класса: 140 ТБ (14 x 10 ТБ), 7200 об/мин Доступная емкость при использовании RAID-массива: 120 ТБ Уровень RAID по умолчанию: 6 Уровни RAID: 0, 1, 5, 6, 10	Соответствие стандартам	EN/IEC/UL 60950-1; FCC, часть 15, класс A; VCCI, класс A; RCM AS/NZS CISPR 32, класс A; EN 55032, класс A; ICES-003/NMB-003, класс A; KC KN32, класс A; KN-35; EN 55024; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3; NOM; BSMI; EAC
Операционная система	Microsoft® Windows® 10 Enterprise Восстановление операционной системы: да Диск операционной системы: твердотельный диск 240 ГБ	Размеры	681 x 482 x 87 мм, стойка 2U
Передача видеопотока	Не предназначено для локального просмотра видео. Рекомендуется использовать настольные терминалы AXIS.	Масса	S1148 24 TB 20,3 кг S1148 64 TB 22,3 кг S1148 140 TB 26,5 кг
Видеозапись	Предназначено для записи до 64 видеоканалов с общей скоростью записи до 512 Мбит/с.	Принадлежности в комплекте поставки	Направляющие для стойки, кабели питания для монтажа в стойку
		Дополнительные аксессуары	Настольные терминалы Axis Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте axis.com
		Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии Axis и варианте расширенной гарантии AXIS см. по адресу axis.com/warranty .

Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility