

Сервер AXIS Audio Manager C7050 Server

Сервер AXIS Audio Manager C7050 Server обеспечивает простое дистанционное управление крупными звуковыми IP-системами. Вы получаете возможность с помощью единого пользовательского интерфейса управлять целиком всей звуковой системой, в том числе производить системную настройку звуковых устройств, а также управлять зонами, содержанием и расписаниями звуковых передач. AXIS Audio Manager может быть особенно полезен в магазине или учебном учреждении, где с его помощью можно проигрывать музыку, транслировать объявления, экстренные сообщения и другую звуковую информацию как в реальном времени, так и по расписанию, индивидуально в отдельных зонах или одновременно по всей системе в целом. Сервер AXIS Audio Manager прост в установке, интуитивно понятен в управлении, поддерживает мониторинг состояния подключенных устройств и поможет полноценно воспользоваться преимуществами сетевого аудио.

- > **Единый интерфейс пользователя**
- > **Централизованное управление и контроль**
- > **Управление зонами**
- > **Управление аудиоконтентом**
- > **Управление расписаниями**



Сервер AXIS Audio Manager C7050 Server

Процессор	Intel® Core™ i3-7100T, 3,4 ГГц, кэш-память 3 МБ, 2C/4T
Память	8 ГБ (1 x 8 ГБ), SO-DIMM, 2400 МГц, DDR4, без ECC
Локальное хранение данных	Твердотельный накопитель 128 ГБ, M.2/SATA
Видеокарта	Интегрированная графика Intel®
Операционная система	Microsoft Windows 10 IoT 2016 LTSB
Общие характеристики	
Питание	65 Вт, внешний блок питания Входное напряжение 90–264 В пер. тока, 50/60 Гц
Разъемы	6 внешних портов USB 3.1 Gen 1 (2 спереди, 4 сзади) 1 порт RJ45 Ethernet 1 порт HDMI 1.4 1 порт Display Port 1.2 1 универсальный аудиоразъем UAJ 1 линейный аудиовыход
Вариант установки	VESA 100 x 100 мм

Условия эксплуатации	От 5 до 35 °C
Условия хранения	От -40 до 65 °C
Соответствие стандартам	FCC, часть 15, раздел B, класс B; ICES-003, класс B; VCCI, класс B; RCM AS/NZS CISPR 32, класс B; KCC KN32, класс B и KN35; EN 62311; EN 55032; EN 55024; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3; EAC; BSMI; EN 50564; EN 62623; IEC/EN/UL 60950-1
Размеры	182 x 33 x 178 мм
Масса	1,17 кг
Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, клавиатура (раскладка международная или США), блок питания с кабелем, компьютерная мышь, коврик для мыши
Дополнительные аксессуары	Панель управления охранным видеонаблюдением AXIS T8310
Гарантия	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty

Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility

Технические характеристики — AXIS Audio Manager

Общие	
Размер системы	+15 000 аудиоустройств
Языки	Английский, чешский
Лицензии	В комплект поставки входит 300 лицензий на аудиоустройства
Совместимые устройства Axis	AXIS C1004-E, AXIS C2005, AXIS C3003-E, AXIS C8033
Звук	
Потоковая передача звука	Сtereo/mono, от 32 кбит/с до 320 кбит/с, одноадресная или многоадресная, MPEG-1 Audio Layer 2 (MP2) для внутренней потоковой передачи
Декодирование звука	О поддержке аудиокодеков см. avlib .
VoIP	G.711u, G.711a
Сеть	
Поддерживаемые протоколы	IPv4, HTTP, DNS, NTP, RTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, SIP, mDNS, M3U
Системная интеграция	
Потоковая передача	Поддержка доступа к аудиопотоку по URL как к интернет-радио.
VoIP	Поддержка протокола SIP для интеграции с системами VoIP. Связь между равноправными абонентами или интеграция с SIP-сервером/IP-ATC.

Триггеры и события	
Триггеры событий	Запускающие команды HTTP
Планировщик	Планировщик воспроизведения
Система	
Журналы	Системный журнал, поддержка сервера системных журналов
Безопасность	Несколько уровней доступа для пользователей с защитой паролем