

DH-PFM900

Тестер



- 4" дисплей и QWERTY-клавиатура
- Поддержка протокола Onvif
- Поддержка стандартов HDCVI/CVBS
- Поддержка аудио/RS485/PoE питания
- 8x оптическое увеличение

Характеристики

Тестер	
Модель	DH-PFM900
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	2 порта RJ45 10/100/1000M
Дополнительные интерфейсы	2 порта BNC, RS485, аудиовход, USB, кнопка сброса

Функции для тестирования IP камер

Протоколы	ONVIF 2.4.1, RTSP, RTP
Настройка TCP/IP	Статический IP адрес/DHCP клиент/DHCP сервер
Функции	Автоматический поиск, настройка, PTZ управление, воспроизведение в реальном времени, воспроизведение звука, 8x цифровое увеличение, снимок, запись видео

Функции для тестирования HDCVI и аналоговых камер

Стандарт видеосигнала	PAL
Разрешение	1080P/720P/D1
Функции	Воспроизведение в реальном времени, PTZ управление, воспроизведение звука, 8x цифровое увеличение, снимок, запись видео (H.264)
Управление камерой	OSD меню

Управление PTZ

Протоколы	Более 30 протоколов, включая Dahua, Pelco-D/P, Samsung, Panasonic и т.д.
Скорость передачи	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200

Тестирование

Рефлектометр	До 150м
PoE	Определение питающего устройства
	Определение питаемого устройства
Сети	Список подсети, пинг
Генератор аналогового видеосигнала	Генерация различных видеосигналов для тестирования

Основные характеристики

Дисплей (разрешение)	4" TFT (800*480), 16.7 млн.цветов
Управление	Кнопка включения, 12 кнопок управления, QWERTY-клавиатура
Автоматическое выключение	Через 5 ~ 60 минут
Хранение	Встроенная память 8Гб

Электропитание

PoE инжектор	Вход.напряжение: AC 100~230В; 50~60Гц, выход.напряжение: 48В/15Вт
Батарея	Литий-ионный аккумулятор 7.4В, 22.2Втч
Напряжение	POE (802.3af, 802.3at)
	DC 12В
Время работы	До 10ч

Условия эксплуатации

Рабочие условия	-10 ~ +55°C, относительная влажность 30%~90%
-----------------	--

Общие данные

Размеры	190мм × 113мм × 37мм
Вес	0.5кг

Подключение

