

# DH-PFM905

Тестер



- Поддержка форматов HDCVI/ AHD/ HDTV/ CVBS
- 4" TFT дисплей
- Поддержка аудио/RS485

## Характеристики

Тестер	
Модель	DH-PFM905
Интерфейсы	
Дополнительные интерфейсы	2 порта BNC, RS485, аудиовход, USB, кнопка сброса

## Функции для тестирования HDCVI и аналоговых камер

Стандарт видеосигнала	HDCVI/ AHD/ HDTV/ CVBS
Разрешение	720P (25к/с; 50 к/с), 1080P (25к/с)
Функции	Воспроизведение в реальном времени, PTZ управление, воспроизведение звука, 8x цифровое увеличение, снимок, запись видео (H.264)
Управление камерой	OSD меню

## Тестирование аудио

Аудиовход	1
-----------	---

## Управление PTZ

Интерфейс	RS485
Протоколы	Более 30 протоколов, включая Dahua, Pelco-D/P, Samsung, Panasonic и т.д.
Скорость передачи	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200

## Воспроизведение

Видео	Цифровое увеличение, на весь монитор, ускоренное/замедленное воспроизведение, поиск файла, ускоренный поиск
Снимок	Увеличение файла, на весь монитор, поиск файла, ускоренный поиск

## Основные характеристики

Дисплей (разрешение)	4" TFT (800*480), 16.7 млн.цветов
Управление	10 кнопок управления
Автоматическое выключение	Через 5 ~ 60 минут
Хранение	Поддержка MicroUSB, встроенная память 8Гб

## Электропитание

Питание	Вход.напряжение: AC 100~230В; 50~60Гц, выход.напряжение: 12В/1А
Батарея	Литий-ионный аккумулятор 7.4В, 10.4Втч
Время работы	До 5ч

## Условия эксплуатации

Рабочие условия	-10 ~ +55°C, относительная влажность 30%~90%
-----------------	--

## Общие данные

Размеры	175мм × 113мм × 37мм
Вес	0.38кг

**Подключение**

