

DHI-NVR4104HS-W-S2

4 каналный WiFi Compact 1U видеорегиистратор



Описание

Сетевой WiFi регистратор поддерживает функции беспроводной точки доступа, возможность обнаруживать и подключать камеры Dahua без предварительной настройки. Он имеет 3 антенны для более сильного беспроводного сигнала в диапазонах 2.4 и 5 ГГц.

Устройство спроектировано как недорогое и быстро настраиваемое. Видеорегиистратор поддерживает протокол ONVIF 2.4.

- Поддержка H.264/MJPEG
- Максимальный входящий поток 80 Мбит/с
- Максимальное разрешение записи и воспроизведения до 5 Мп
- Поддержка частот Wi-Fi 2.4/5 ГГц



Функции

Разрешение 5 мегапикселей

Регистраторы поддерживают разрешение до 5 мегапикселей для записи и воспроизведения.

Smart добавление камер

С использованием функции Smart добавления камер настройка ip-системы видеонаблюдения так же легка, как и аналоговых систем, если видеокамеры и видеорегиистратор находятся в одной локальной сети.

ANR (Технология автоматического дополнения архива)

При обрыве сетевого соединения с видеорегиистратором видеокамера начинает запись архива на встроенную карту памяти SD, а при восстановлении соединения передает записанный архив на видеорегиистратор и восполняет пропуск.

Характеристики

Система	
Процессор	2-х ядерный процессор
Операционная система	LINUX OS
Отображение	
Интерфейсы	1 HDMI, 1 VGA
Разрешение	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Раскладка окон	1/4
Отображение в окне	Название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива, обнаружение движения, запись

События и тревога

Действия при событии	Запись, PTZ-управление, запуск обхода, активация тревожного выхода, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма на Email адрес, передача данных по FTP – снимок и видеозапись, звуковая тревога и вывод информации на монитор
Детекция	Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива
Тревожные входы	Нет
Тревожные выходы	Нет

Воспроизведение и резервное копирование

Одновременное воспроизведение	1/4
Режимы поиска	По времени и дате, тревоге, по обнаружению движения, посекундный поиск
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, на весь монитор, повтор, выбор резервного копирования, цифровое увеличение
Резервное копирование	Через USB, по сети

Хранение

HDD	1 SATA III порт до 6TB
eSATA	Нет

Дополнительные интерфейсы

USB	2 порта USB2.0
RS232	Нет
RS485	Нет

Запись

Сжатие	H.264/MJPEG
Разрешение	5Мп/4Мп/3Мп/1080P/1.3Мп/720P и ниже
Поток для записи	80Мбит/с

Битрейт	16кБит/с ~ 20 МБит/с на каждый канал
Режим записи	Вручную, по расписанию, по тревоге
Продолжительность записи	1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 секунд, постзапись: 10~300 секунд

Сеть

Интерфейс	1 RJ-45 (10/100Мбит/с)
Ethernet порт	1 независимый
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP.
Максимальное число подключений	До 128 пользователей
Мобильные платформы	iPhone, iPad, Android
Совместимость	ONVIF 2.4, CGI

Электропитание

Питание	DC 12В
Потребление	до 10Вт (без HDD)

Условия эксплуатации

Рабочие условия	-10 ~ +55°C
Условия хранения	-20 ~ +70°C, относительная влажность 0 ~ 90%

Общие данные

Размеры	Compact 1U, 260мм×246.4мм×47.6мм
Вес нетто	0.5кг (без HDD)
Вес брутто	2кг

Информация

Тип	Название	Описание
4 канальный WiFi	DHI-NVR4104HS-W-S2	4 канальный WiFi Compact 1U видеорегистратор

Размеры(мм)

