

Видеосервер AXIS Camera Station S2224 Appliance

Видеосервер «все в одном» со встроенным 24-канальным коммутатором PoE для видеонаблюдения с высоким разрешением

Видеосервер AXIS Camera Station S2224 Appliance – это надежное решение «все в одном» со встроенным управляемым коммутатором PoE для записи видео в системах видеонаблюдения с разрешением до 4K. Для ускорения и упрощения установки AXIS S2224 поставляется с предварительно настроенными параметрами. Кроме того, в AXIS S2224 уже загружено программное обеспечение AXIS Camera Station для управления видеонаблюдением, которое включает лицензии на 24 канала, а также все необходимое системное ПО. ПО AXIS Camera Station с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом позволяет в полной мере использовать преимущества обширного ассортимента камер Axis для видеонаблюдения, а также возможности других IP-устройств. Благодаря размещению операционной системы на твердотельном накопителе (SSD) и трехлетней гарантии на оборудование модель AXIS S2224 представляет собой надежное решение для систем видеонаблюдения.

- > **Комплексное решение со встроенным коммутатором PoE**
- > **Видеонаблюдение с высоким разрешением: до 4K**
- > **Лицензии на AXIS Camera Station входят в комплект поставки**
- > **Полная совместимость с интерфейсами Axis**



Видеосервер AXIS Camera Station S2224 Appliance

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Лицензии | Включает 24 лицензии AXIS Camera Station на базовые устройства | 1 порт RJ45 10/100/1000 Мбит/с На задней панели сервера: 1 порт RJ45 10/100/1000 Мбит/с 2 порта USB 2.0 1 порт Displayport™ 1 порт HDMI |
| Процессор | Intel® Core i5 | Условия эксплуатации |
| Память | ОЗУ 8 ГБ | От 0 до 40 °C Относительная влажность: 10–90% (без образования конденсата) |
| Локальное хранение данных | Жесткий диск для видеонаблюдения объемом 12 ТБ (2 x 6 ТБ) Дополнительные устройства хранения: 2 свободных отсека | Условия хранения |
| Коммутатор | 24 встроенных порта, общий бюджет 260 Вт Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at, класс 4 | От -40 до 65 °C |
| Видеокарта | Intel® HD Graphics 630 | Соответствие стандартам |
| Операционная система | Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise Восстановление операционной системы: да Диск операционной системы: твердотельный диск 120 ГБ | ЭМС CNS 13438; EAC, EN 55024; ; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; FCC, часть 15, раздел В, класс А; ICES-003, класс А; KC KN32, класс А; KC KN35; RCM AS/NZS CISPR 32, класс А; VCCI, класс А Безопасность IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62368-1, KC-Mark, UL 62368-1 |
| Передача видеопотока | Живой просмотр: 1 видеопоток 4К в полноэкранном режиме 4 x 1080p в мультитекранном режиме До 24 камер в мультитекранном режиме Поддержка двух мониторов, рекомендуется использовать один монитор 4К Воспроизведение: Поддержка тех же мультитекранных сценариев, что и при живом просмотре Поддержка только одного монитора | Размеры |
| Видеозапись | Предназначено для записи с общим битрейтом до 384 Мбит/с. | 476 x 440 x 45 мм, шасси 1U |
| Питание | Макс. 520 Вт, 260 Вт выделено для PoE 100–240 В пер. тока; 6,5–2,5 А; 50/60 Гц | Масса |
| Разъемы | На передней панели: 1 порт USB 3.0 1 линейный аудиовход 1 линейный аудиовыход Коммутатор на задней панели: 24 порта PoE 10/100 Мбит/с 1 порт SFP 10/100/1000 Мбит/с | 11 кг |
| | | Принадлежности в комплекте поставки |
| | | Направляющие для стойки, кабель питания |
| | | Дополнительные аксессуары |
| | | Жесткий диск 6 ТБ для видеонаблюдения можно приобрести у компании Axis Настольные терминалы Axis Axis Ethernet Surge Protector (устройство защиты от перенапряжений д Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте axis.com |
| | | Гарантия |
| | | Сведения о 3-летней гарантии Axis и варианте расширенной гарантии AXIS см. на сайте axis.com/warranty . |

AXIS Camera Station

Более подробную информацию о возможностях и функциях ПО AXIS Camera Station можно найти в техническом описании AXIS Camera Station на сайте axis.com

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility